

EC motory

TYP	n [rpm]	Mn[Nm]	Mm[Nm]	Pn[W]	poznámka	1 – 2 ks	3 – 5 ks	6 – 20 ks	100 ks
PMC-T4-0260	1500	2,2	7	350		15878	15180	14990	13930
PMC-T5-0430	1500	3,2	9	500		16950	16580	16280	14980
PMC-G62UF311	3500	0,8	2,2	300		16450	15960	15580	14150
PMC-G62UF314	1500	1	2,7	185		16680	16250	16070	14260
PMC-G62UL306	3500	1,6	3,5	600		19250	18630	18430	16820
PMC-G62UL327	1500	1,9	7	300		19450	18850	18630	16990
PMC-G62UF326 -24V	4000	0,6	1,5	300		30420			24100
PMC-G66UF308	120	15	20	190	1:30 šnek hřídel	19560	18900	17650	15590
PMC-G66UF308A	120	15	20	190	1:30 šnek dutá hřídel	20280	19680	18450	15930
PMC-G66UL338	120	26	32	350	1:30 šnek hřídel	21560	21100	19980	17530
PMC-G66UF317	138	18	30	300	1:22 kuželočelní	21160	20870	19950	17190
PMC-G66UL337	138	28	45	600	1:22 kuželočelní	22850	22430	21850	18930
PMC-T4-SG090	30	40	80	170	1:50 planetová	29900	29350	28720	26720

IO moduly

TYP	RS232	CAN	IN/OUT	poznámka	1 – 2 ks	3 – 5 ks	6 – 20 ks	100 ks
EC100	1	0	1	napájení RS232 z DTR	140	120	100	80
EC113P	1	0	2 / 0	napájení externí	1290	1250	1210	1080
EC113Z	1	0	2 / 0	napájení interní 12V	1580	1490	1430	1220
EC113Z – CAN	1	1	2 / 0	napájení interní 12V	2480	2260	2200	1620
EC200	1	1	10/ 6	ve svorkovnici motoru	3100	2800	2600	2100
EC200E	1	1	10/ 6	externí modul	3170	2850	2650	2150
ECI - v1.0	1	0	12/ 8	externí modul	1650	1450	1350	980

Servozesilovače pro řízení motorů - vestavné provedení

TYP	Udc[V]	In[A]	Im[A]	poznámka	1 – 2 ks	3 – 5 ks	6 – 20 ks	100 ks
TRM - 6	330	3	6	základ				5726
TRM - 6H	330	5	15	posílené provedení				5990
TRM – 6HB	330	5	15	s brzděním do odporu				6495
TRM – 24	24	28	60	varianta 24V				15000

Platnost ceníku od 25.3.2009. Ceny uvedeny v Kč bez DPH. Nad 20ks vyžádat konkrétní nabídku (cena pro 100ks orientačně).